

Rettungsleiter Kletterfix KF-Kompakt N16 Länge 16,0m

Die kleinste Rettungsleiter der Welt


Art. Nr.: KF1011300

427,00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 4 -5 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 4.5 kg

gpsr_manufacturer_email: info@safetysteps.de	gpsr_manufacturer_postalcode: 27793	gpsr_manufacturer_name: Safety Steps GmbH
gpsr_manufacturer_state: Bremen	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.safetysteps.de	gpsr_manufacturer_housenumber: 17
gpsr_manufacturer_street: Zuschlagsweg	gpsr_manufacturer_city: Wildeshausen	gpsr_manufacturer_country: Deutschland

Diese Ausführung ist besonders leicht und kompakt. Sie eignet sich für den Abstieg, wenn der Fluchtweg über einen Balkon, Dachvorsprung oder Fassaden mit vorstehenden Fensterbänken verläuft. KF-Kompakt-N haben keine Abstandhalter und sind daher schnell und bequem auf kleinstem Raum zusammenlegbar.

- Made in Germany
- bei Feuergefahr: sicherer Abstieg in weniger als 3 Minuten
- Wartungsfrei und unbegrenzt haltbar
- sehr kleines Packmaß
- 33 cm schmal / Trittfläche: 30 cm
- TÜV-geprüfte Belastbarkeit
- mit fest verbundenem Stahlhaken zur universellen Befestigung an Fenster oder Balkonbrüstung
- weltweit mehr als 10.000-mal im Einsatz
- Leiter und Stahlhaken im stabilen Tragekarton



- Bauart: gem. DGUV 208-013 (ehem. BGI 638)

Einsatzgebiet

- In Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie in höher gelegenen Wohn- und Büroetagen.

Lieferumfang

- Inkl. Stahlhaken zur universellen Befestigung an Balkon- oder Fensterbrüstung.

Technische Details					
Typ	N5	N8	N12	N16	N22
Stockwerke	2	3	4	5	6
Länge (m)	5	8	12	16	22
Gewicht (kg)	3,2	4,5	6,9	9,1	12,2
Sprossenbreite (mm)	330				
Sprossenabstand (mm)	315				
Tragseilabstand (mm)	303				
Belastbarkeit Sprosse (kn)	1,5 (ca. 150 kg - 1 Person)				
Belastbarkeit gesamt (kn)	3 (ca. 300 kg - 2 Personen)				
Packmaß (cm)	33,0 x 20,0 x 10,0			33,0 x 32,5 x 12,5	44,0 x 35,4 x 12,5
Technisches Datenblatt					
Anleitung Kletterfix					
Gebrauchsanweisung					
Artikel-Nr.	1011000	1011100	1011200	1011300	1011400