





E-Mail: service@rettungsprofi.de

MUNK Rettungstechnik Rollcontainer mit Tragkraftspitze

Art. Nr.: R120008

5.197,90 €

UVP 8.396.64 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 101 kg

Rollcontainer mit Plattform für eine Tragkraftspritze mit Zubehör und beidseitig ausziehbarer Schublade.

Durch einen innovativen Klappgriff mit abklappbarer Bedieneinheit, wird der Rollcontainer in der Standardgröße von 800 x 1200 mm gefertigt.

- aus Aluminium
- Der Aufbau ist ausgestattet mit Halterungen für:
 - Tragkraftspritze PFPN 10 1000 / 10 1500
 - 4 Saugschläuche A 1,6 m stehend
 - o 1 Standrohr 2B
 - o 1 UF-Hydrantenschlüssel C
 - 2 Kupplungsschlüssel ABC
 - 1 Hydrantenschlüssel B
- Beidseitig ausziehbare Schublade für die Aufnahme von:
 - 1 Sammelstück ABB
 - o 1 Druckschlauch B 5 m
 - 1 Saugkorb A
 - 1 Drahtschutzkorb
 - 1 Treibstoffkanister 10 I
 - o 2 Mehrzweckleinen 20 m

Qualitätsmerkmale (Standardausführung)



Telefon: 0208 - 385 858 69 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@rettungsprofi.de

- Profile | Hochfeste Aluminium-Spezial-Schraubkanalprofile
- **Reflektoren** | lang nachleuchtende und reflektierende Markierungen für gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit
- Holz-Siebdruckplatte | Wetter- und rutschfeste Holz-Siebdruckplatte
- **Drehkranzarretierung** "**TopLok**" | Innovative Drehkranzarretierung überhalb der Lenkrolle Ø 200mm (Gebrauchsmuster geschützt)
- Lenkrollen mit Richtungsfeststeller | Kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion. Aus der Automobiltechnik, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl. Richtungsfeststeller an den Lenkrollen.
- **Bedieneinheit mit Softgrip / Bremse** | Ergonomische und durchgängige Griffstange mit "Softgrip"-Ummantelung. Besonders griffig, rutschfest und kälteisolierend. Selbsttätige Bremse (Totmannsbremse) für Lenkrollen mit Trommelbremse
- **Betätigung** | Neuer und einzigartiger Bestätigungsmechanismus für die Totmannsbremse über wartungsfreies und flexibles Hydrauliksystem, das geschützt innerhalb des Profils geführt wird.
- **Richtungsfeststeller** | Richtungsfeststeller an den Lenkrollen.
- Feststellbremse | Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse für Lenkrollen
- **Lenkrolle** | Kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller für optimale Standsicherheit und Fahrverhalten.

Technische Daten	
Länge (mm)	1200
Breite (mm)	800
Höhe (mm)	1200
Höhe inkl. stehender Saugschläuche (mm)	1893
Gewicht (ca., kg)	110